




10 220 624 30 GROHTHERM 800 TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15




TUOTESELOSTE

- Colour: matte black
- Seinäasennus
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoin
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- Integroitu sekoittajan sulku
- Automaattinen vaihdin: amme/suihku
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- Keraaminen sulku 1/2", 180°
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Poresuutin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- ilman liittimiä
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun



10 220 624 30 GROHTHERM 800 TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15



VARAOSAT, helmikuuta 2023 – now

- 1: GRT 800 temperature control handle (Tilausnro. 479812430)
 - 2: Asennusrengas (Tilausnro. 47743000)
 - 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
 - 4: GRT 800 shut-off handle (Tilausnro. 479802430)
 - 5: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45346000)
 - 5.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
 - 6: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 471892430)
 - 6.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
 - 6.2: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
 - 6.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)
 - 7: flow control (Tilausnro. 139522430)
 - 8: Vaihdinnuppi (Tilausnro. 656482430)
 - 9: Vaihdin (Tilausnro. 656552430)
 - 10: Jatkokappale DN 20, 20 mm (Tilausnro. 0713000M)*
 - 11: Erikoiskiristin (Tilausnro. 19377000)*
 - 12: Holkkiavain (Tilausnro. 19332000)*
 - 13: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)*
- * Erikoistarvikkeet