


29 119 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN KAHDELLA VENTTIILILLÄ




TUOTESELOSTE

- Colour: Brushed Hard Graphite
- Setti lopullista asennusta varten:
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604), vesivuotolaatikko tulee ostaa erikseen
- Metallinen seinälevy GROHE FastFixation -ominaisuudella (peitelevy ja akselitiiviste, peitetty kiinnitys), säädettävissä 6° asennuksen jälkeen
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike, käännä säätääksesi virtausta GROHE Water Saving -virtauksesta Full Flow -virtaukseen
- Symbolit vaihdettavissa
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C / 46°C lämpötilarajoin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- Monta ulostuloa voi olla käytössä samanaikaisesti
- Ei piiloasennusosaa - tilattava erikseen
- Ulostulojen virtaus: Ulostulo B = 24 l/min Ulostulo C = 26 l/min Ulostulo B+C = 29 l/min



29 119 AL0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PILOASENNUKSEEN KAHDELLA VENTTIILILLÄ



VARAOSAT, tammikuuta 2020 – now

- 1: Asennuslevy (Tilausno. 48363000)
- 2: Lämpötilan säätökahva (Tilausno. 49029AL0)
- 3: Täyttöputki (Tilausno. 49032AL0)
- 4: Smart Control säädinpainike (Tilausno. 48361AL0)
- 5: Kasetti (Tilausno. 48359000)
- 5.1: Kara (Tilausno. 49088000)
- 6: Termostaatti-kompaktikasetti 3/4" (Tilausno. 49028000)
- 7: Yksisuuntaventtiilit (Tilausno. 47979000)
- 8: Seal (Tilausno. 48360000)
- 9: Holkkiavain (Tilausno. 49059000)*
- 10: Backflow protection combination (EN1717) (Tilausno. 14055000)*
- 11: GROHE TurboStat cartridge 3/4" (Tilausno. 49003000)*
- 12: Service stops (Tilausno. 1405300M)*
- 13: Universaali laajennussetti yksioteseikoittimille, 25 mm (Tilausno. 14048000)*

* Erikoistarvikkeet