


29 119 GN0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILASENNUKSEEN KAHDELLA VENTTIILILLÄ



TUOTESELOSTE

- Colour: Brushed Cool Sunrise
- Setti lopullista asennusta varten GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604), vesivuotolaatikko tulee ostaa erikseen
- Metallinen seinälevy GROHE FastFixation -ominaisuudella (peitelevy ja akselitiiviste, peitetty kiinnitys), säädettävissä 6° asennuksen jälkeen
- GROHE LongLife -viimeistely
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike, käännä säätääksesi virtausta GROHE EcoJoy -virtauksesta Full Flow -virtaukseen
- Symbolit vaihdettavissa
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C / 46°C lämpötilarajoitin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- Monta ulostuloa voi olla käytössä samanaikaisesti
- without roughing-in set 35 600/35 604 (please order separately)
- Ulostulojen virtaus: Ulostulo B = 24 l/min Ulostulo C = 26 l/min Ulostulo B+C = 29 l/min

