

29 121 DA0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN KOLMELLA VENTTIILILLÄ**








TUOTESELOSTE

- Colour: Warm Sunset
- Setti lopullista asennusta varten:
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604), vesivuotolaatikko tulee ostaa erikseen
- Metallinen seinälevy GROHE FastFixation -ominaisuudella (peitelevy ja akselitiiviste, peitetty kiinnitys), säädettävissä 6° asennuksen jälkeen
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike, käännä säätääksesi virtausta GROHE Water Saving -virtauksesta Full Flow -virtaukseen
- Symbolit vaihdettavissa
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C / 46°C lämpötilarajoitin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- Monta ulostuloa voi olla käytössä samanaikaisesti
- Ei piiloasennusosaa - tilattava erikseen
- Ulostulojen virtaus: Ulostulo A = 23 l/min Ulostulo B = 27 l/min Ulostulo C = 23 l/min Ulostulo A + B = 33 l/min Ulostulo A + B + C = 36 l/min

29 121 DA0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN KOLMELLA VENTTIILILLÄ**



bar	1	2	3	4	5	6
	20.8	29.4	36.0	41.6	46.5	50.9
	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	19.1	26.9	33.0	38.1	42.6	46.7
l/min	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2