

# 29 124 AL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN KAHDELLA VENTTIILILLÄ**










| bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13.9 | 19.6 | 24.0 | 27.7 | 31.0 | 33.9 |
| — | 15.0 | 21.2 | 26.0 | 30.0 | 33.6 | 36.8 |
| — | 16.7 | 23.7 | 29.0 | 33.5 | 37.4 | 41.0 |
| l/min | | | | | | |

**TUOTESELOSTE**


- Colour: Brushed Hard Graphite
- Setti lopullista asennusta varten:
- GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604), vesivuotolaatikko tulee ostaa erikseen
- Metallinen seinälevy GROHE FastFixation -ominaisuudella (peitelevy ja akselitiiviste, peitetty kiinnitys), säädettävissä 6° asennuksen jälkeen
- GROHE Long-Life -viimeistely
- GROHE SmartControl ON-OFF -painike, käännä säätääksesi virtausta GROHE Water Saving -virtauksesta Full Flow -virtaukseen
- Symbolit vaihdettavissa
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C / 46°C lämpötilarajoitin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- Monta ulostuloa voi olla käytössä samanaikaisesti
- Ei piiloasennusosaa - tilattava erikseen
- Ulostulojen virtaus: Ulostulo B = 24 l/min Ulostulo C = 26 l/min Ulostulo B+C = 29 l/min

29 124 AL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN KAHDELLA VENTTIILILLÄ**




| bar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13.9 | 19.6 | 24.0 | 27.7 | 31.0 | 33.9 |
| — | 15.0 | 21.2 | 26.0 | 30.0 | 33.6 | 36.8 |
| — | 16.7 | 23.7 | 29.0 | 33.5 | 37.4 | 41.0 |
| l/min | | | | | | |

# 29 124 AL0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAATTI PIILOASENNUKSEEN KAHDELLA VENTTIILILLÄ**



**VARAOSAT**, syyskuuta 2018 – now

1: Asennuslevy (Tilausnro. 48363000)

2: Lämpötilan säätökahva (Tilausnro. 49029AL0)

3: Täyttöputki (Tilausnro. 49039AL0)

4: Smart Control säädinpainike (Tilausnro. 48361AL0)

5: Kasetti (Tilausnro. 48359000)

5.1: Kara (Tilausnro. 49088000)

6: Termostaatti-kompaktikasetti 3/4" (Tilausnro. 49028000)

7: Yksisuuntaventtiilit (Tilausnro. 47979000)

8: Seal (Tilausnro. 48360000)

9: Holkkiavain 32/34MM (Tilausnro. 49059000)*

10: Backflow protection combination (EN1717) (Tilausnro. 14055000)*

11: GROHE TurboStat cartridge 3/4" (Tilausnro. 49003000)*

12: Service stops (Tilausnro. 1405300M)*

13: Universaali laajennussetti yksiotesekoittimille, 25 mm (Tilausnro. 14048000)*

* Erikoistarvikkeet