


34 010 000 ATRIO TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15



TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Seinäasennus
- termoelementti
- Integroitu sekoittajan sulku
- keraaminen sulku (CarboDur) 1/2", 180°
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- Suihkuliitäntä 1/2"
- Lämmönsäätökahva, jossa turvakytin (38 °C)
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- piilotetut epäkeskoliitännät
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- Ypsilon-käsi kahvalla
- Ilman suihkusettiä
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE Long-Life viimeistely
- Maksimi paine-ero 5:1

34 010 000 ATRIO TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15



VARAOSAT, elokuuta 2008 – now

- 1: Kahva Atrio Ypsilon (Tilausno. 47289000)
- 1.1: Pikakiinnitysosa (Tilausno. 08943000)
- 2: Lämpötilansäätökahva (Tilausno. 06676000)
- 3: Termoelementti 1/2" (Tilausno. 47217000)
- 3.1: Stop ring + regulating nut (Tilausno. 47300000)
- 3.1.1: Kiinnitysleuka (Tilausno. 0574400M)
- 3.2: Tiivisterengas Ø 21 x Ø 2 (Tilausno. 0599900M)
- 3.3: Tiivisterengas Ø 24 x Ø 2 (Tilausno. 0119600M)
- 4: Termostaatin istukka (Tilausno. 01460000)
- 5: Handle for shut-off valve (Tilausno. 47311000)
- 5.1: O-rengas Ø 31 x Ø 2 (Tilausno. 0354000M)
- 6: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausno. 45346000)
- 6.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausno. 0392400M)
- 7: Ruuviliitäntä (Tilausno. 47323000)
- 7.1: Roskasiivilä (Tilausno. 0726400M)
- 7.2: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausno. 0305500M)
- 7.3: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausno. 08565000)
- 8: Holkkiavain (Tilausno. 19070000)*
- 9: Thermoelement for changed waterways (Tilausno. 47657000)*

* Erikoistarvikkeet