



34 156 000 **GROHTHERM 1000 TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Seinäasennus
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- Integroitu sekoittajan sulku
- keraaminen sulku (CarboDur) 1/2", 180°
- Automaattinen vaihdin: amme/suihku
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Poresuutin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- ilman liittimiä
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE Long-Life viimeistely

34 156 000 GROHTHERM 1000 TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15



VARAOSAT, marraskuuta 2009 – now

- 1: Lämpötilansäätökahva (Tilausnro. 47737000)
 - 1.1: Huuhtelupainike (Tilausnro. 1009900M)
 - 2: Asennusrenkas (Tilausnro. 47743000)
 - 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
 - 4: Handle for shut-off valve
with economy device (Tilausnro. 47736000)
 - 4.1: Huuhtelupainike (Tilausnro. 1009900M)
 - 5: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45346000)
 - 5.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
 - 6: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 47189000)
 - 6.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
 - 6.2: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
 - 6.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)
 - 7: Poresuutin (Tilausnro. 13941000)
 - 8: Vaihdinnuppi (Tilausnro. 65648000)
 - 9: Vaihdin (Tilausnro. 65655000)
 - 10: Holkkiavain 32/34MM (Tilausnro. 19332000)*
 - 11: Lämpötilansäätökahva (Tilausnro. 47739000)*
 - 12: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)*
 - 13: Jatkokappale DN 20, 20 mm (Tilausnro. 0713000M)*
- * Erikoistarvikkeet