



34 232 000 **PRECISION COMFORT TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Seinäasennus
- GROHE CoolTouch turvapinta
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- Integroitu sekoittajan sulku
- keraaminen sulku (CarboDur) 1/2", 180°
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- piilotetut epäkeskoliitännät
- asennuskorkeus 150 mm
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE Long-Life viimeistely

34 232 000 **PRECISION COMFORT TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



VARAOSAT, kesäkuuta 2005 – now

- 1: Handle for shut-off valve (Tilausnro. 47773000)
- 2: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45346000)
- 3: Asteikkokahva Neotherm (Tilausnro. 47772000)
- 4: Asennusrengas (Tilausnro. 47743000)
- 5: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
- 6: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
- 7: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 08565000)
- 8: Jatkosarja, 30 mm (Tilausnro. 46238000)*
- 9: Holkkiavain (Tilausnro. 19332000)*
- 10: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)*

* Erikoistarvikkeet