




34 425 000 **PRECISION TREND TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



**TUOTESELOSTE**

- Colour: chrome
- Seinäasennus
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- Integroitu sekoittajan sulku
- keraaminen sulku (CarboDur) 1/2", 180°
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- ilman liittimiä
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- GROHE Long-Life viimeistely

## 34 425 000 **PRECISION TREND TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



### **VARAOSAT**, marraskuuta 2010 – now

- 1: Asteikkokahva Neotherm (Tilausnro. 47769000)
- 2: Asennusrengas (Tilausnro. 47743000)
- 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
- 4: Handle for shut-off valve (Tilausnro. 47770000)
- 5: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45346000)
- 5.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
- 6: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 47189000)
- 6.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
- 6.2: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)
- 6.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)
- 7: Jatkokappale DN 20, 20 mm (Tilausnro. 0713000M)\*
- 8: Holkkiavain (Tilausnro. 19332000)\*
- 9: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)\*
- 10: Erikoiskiristin (Tilausnro. 19377000)\*

\* Erikoistarvikkeet