


34 568 000 **GROHTHERM 800 TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**










bar	1	2	3	4	5	6
—	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
—	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3

l/min

TUOTESELOSTE


- Colour: chrome
- Seinäasennus
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE SafeStop Plus vaihtoehtoinen 43°C lämpötilarajoitin
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- Integroitu sekoittajan sulku
- Automaattinen vaihdin: amme/suihku
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- Keraaminen sulku 1/2", 180°
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Poresuutin
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- ilman liittimiä
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun

34 568 000 **GROHTHERM 800 TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



bar	1	2	3	4	5	6
	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
l/min	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3

34 568 000 **GROHTHERM 800 TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



VARAOSAT, helmikuuta 2014 – now

1: Lämpötilan säätökahva (Tilausnro. 47981000)

2: Asennusrengas (Tilausnro. 47743000)

3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)

4: suljinkahva (Tilausnro. 47980000)

5: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45346000)

5.1: O-rengas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)

6: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 47189000)

6.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)

6.2: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 08565000)

6.3: O-rengas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)

7: Poresuutin (Tilausnro. 13952000)

8: Vaihdinnuppi (Tilausnro. 65648000)

9: Vaihdin (Tilausnro. 65655000)

10: Jatkokappale DN 20, 20 mm (Tilausnro. 0713000M)*

11: Erikoiskiristin (Tilausnro. 19377000)*

12: Holkkiavain 32/34MM (Tilausnro. 19332000)*

13: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)*

* Erikoistarvikkeet