




34 852 000 **PRECISION START TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



TUOTESELOSTE

- Colour: chrome
- Seinäasennus
- GROHE Long-Life viimeistely
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- GROHE SafeStop lämpötilan rajoitus (38 °C)
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- Virtauksen voimakkuuden säätökahva, jossa ekopainike ja yksilöllisesti säädettävä virtauksen rajoitus
- Integroitu sekoittajan sulkku
- Keraaminen sulkku 1/2", 180°
- Suihkuliitäntä 1/2", alapuolella
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili
- Roskasiivilät
- Epäkeskoliittimet
- Peitelaippa, metalli
- Varustettu takaiskuventtiilillä
- DR-messinki
-

34 852 000 **PRECISION START TERMOSTAATTIHANA SUIHKULLE, DN 15**



VARAOSAT, heinäkuuta 2021 – now

- 1: Kahva (Tilausnro. 47728000)
 - 1.1: Huuhtelupainike (Tilausnro. 6458500M)
 - 2: Asennusrenkas (Tilausnro. 47743000)
 - 3: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Tilausnro. 47439000)
 - 4: Keraaminen sulku 1/2" (Tilausnro. 45346000)
 - 4.1: O-renkas Ø 18,2 x Ø 1,7 (Tilausnro. 0392400M)
 - 5: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 08565000)
 - 6: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 47189000)
 - 6.1: Roskasiivilä (Tilausnro. 0726400M)
 - 6.2: Yksisuuntaventtiili 1/2" (Tilausnro. 08565000)
 - 6.3: O-renkas Ø 17 x Ø 2 (Tilausnro. 0305500M)
 - 7: Epäkeskoliitin (Tilausnro. 12075000)
 - 7.1: Seal (Tilausnro. 0138600M)
 - 7.2: Täyttöputki (Tilausnro. 0221000M)
 - 8: Jatkokappale DN 20, 20 mm (Tilausnro. 0713000M)
 - 9: Erikoiskiristin (Tilausnro. 19377000)
 - 10: Holkkiavain (Tilausnro. 19332000)*
 - 11: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Tilausnro. 47175000)*
- * Erikoistarvikkeet