

## 35 500 000 GROHE RAPIDO T TERMOSTAATTINEN SEKOITIN PIILOASENNUKSEEN.



### TUOTESELOSTE

- Käytettäväksi Grohtherm Specialin kanssa
- Ilman pinta-asennusosia
- asennussyvyys 70 mm - 95 mm
- helppo asentaa, esiasennettu ja testattu
- GROHE TurboStat kompakti patruuna vaha lämpöelementillä
- kaksi yläulostuloa 1/2", lukittava
- virtausnopeus jopa 50 l / min. kun käytössä kaikki kolme ulostuloa
- liitäntä alapuolella 1/2" - käytettävissä vain erillisen sulkuventtiilin kanssa
- turvallinen asennus, sisäänrakennettu laatikko ja suojakorkki
- Mahdollista asentaa myös betoni- ja kipsiseiniin
- mukana seinätiivistemateriaali
- Aquadimmer-diverter ammesekoittimen tai suihkusekoittimen sulkuventtiili viimeistelysetissä
- runko DR-messinkiä
- Sisäänrakennettu takaiskuventtiili ja roskasiivilä
- GROHE Water Saving-teknologia pienempään vedenkulutukseen ja täydelliseen suihkuun
- Vähimmäispaine 1,0 baaria

## 35 500 000 **GROHE RAPIDO T TERMOSTAATTINEN SEKOITIN PIILOASENNUKSEEN.**



### **VARAOSAT**, marraskuuta 2005 – now

1: Termostaatti-kompaktikasetti 3/4" (Tilausnro. 47483000)

2: Asennusrengas (Tilausnro. 47765000)

3: Yksisuuntaventtiili ½" (Tilausnro. 47753000)

4: Seal kit (Tilausnro. 48263000)

5: Holkkiavain (Tilausnro. 19332000)\*

6: Turvayhdistelmä (DIN EN 1717) (Tilausnro. 29007000)\*

7: Termostaatti-kompaktikasetti 3/4" (Tilausnro. 47186000)\*

\* Erikoistarvikkeet