
37 324 SD1 **TECTRON SKATE INFRAPUNAELEKTRONIIKKA URINAALIIN**






TUOTESELOSTE

- Colour: stainless steel
- Infrapuna-sensori kaksisuuntaiseen monitorointiin, kokoonpanoon ja huoltoon
- 6 V:n litiumparisto CR-P2
- Pariston kyttöikä: noin 7 vuotta (150 käyttökertaa päivässä)
- cartridge with solenoid valve and dirt strainer
- etulevy 116 x 144 mm
- vedenpaine vähintään 0.5 bar
- operating pressure max. 10 bar
- Monivaiheinen pariston tilan ilmaisin
- 7 esiasetettua ohjelmaa:
- Automaattihuuhtelu
- Puhdistustila
- pre-flush on/off
- Lisätoimintoja ja asennuksia kaukosäätimen avulla (36407000)
- säädettävä virtausaika käsin tai etäohjaimella
- asennussarja
- for Rapido U or Rapido UMB
- CE-merkintä

37 324 SD1 **TECTRON SKATE INFRAPUNAELEKTRONIIKKA URINAALIIN**



VARAOSAT, maaliskuuta 2016 – now

1: Päällyslevy (Tilausnro. 42452SD0)

2: Pariston kotelo (Tilausnro. 42393000)

2.1: Paristo (Tilausnro. 42886000)

3: Asennuskehys (Tilausnro. 66845000)

4: Ruuvi (Tilausnro. 6636200M)

5: Magneettiventtiili (Tilausnro. 66859000)

6: Kaukosäädin (Tilausnro. 36407001)*

* Erikoistarvikkeet