

39 597 000 **RAPID SLX ASENNUSKEHYS, 1.13 M ASENNUSKORKEUS INTEGROIDULLA PISTOKKEELLA JA SUIHKU-WC LIITÄNNÄLLÄ**







TUOTESELOSTE (1/2)


- huuhtelusäiliöllä GDX, 6 l
- Integroidulla pistokkeella suihku-WC:lle (virta)
- Valmis suihku-WC:lle (vesi)
- Pieni tarkistuskuilu pienille huuhtelupainikkeilla
- Asennetavissa joko kantavaan massiiviseinään tai kevytrakenteiseen seinään
- Teräskehikko, pulverimaalattu, itsekantava
- Kuivasuojaukselle, täysin esiasennettu
- Ilman ulostuloputkea
- Kiinteät liitoskohdat
- Pikasäätö, lukittava
- Kiinnitystarvikkeet
- TÜV-testattu
- 2 WC-istuimen kiinnityspulttia
- Keraaminen kiinnitys
- Ruuvien etäisyys 180/230 mm
- Syvyys säädettävissä
- Kavennuskappale Ø 90/110 mm
- Tulo- ja poistoputket
- GDX-huuhtelusäiliö, 6 l, joka sisältää seuraavat ominaisuudet:
- Tehdassäätö 6 l ja 3 l
- Paineilmalla toimivan poistoventtiilin 3 toimintatapaa: kaksoishuuhtelu tai aloita/lopeta tai keskeytymätön
- vedensyöttö oikealta, takaa tai ylhäältä
- Äänitasoluokka I
- Täysin kondenssivesieristetty
- ½" veden tuloliitäntä mukaan lukien integroitu kulmaventtiili ja paikalleen työnnettävä joustava letkuliitos
- Tarkistusluukun sekä suojan asennus onnistuu ilman työkaluja rakennusvaiheessa
- Pystysuoraan käyttöön
- Seinäasennusta varten tilattava seinäkiinnikkeet 38 558 00M (myydään erikseen)

39 597 000 **RAPID SLX ASENNUSKEHYS, 1.13 M ASENNUSKORKEUS INTEGROIDULLA PISTOKKEELLA JA SUIHKU-WC LIITÄNNÄLLÄ**

TUOTESELOSTE (2/2)

- huuhtelupainikkeiden (156 x 197 mm) aasennukseen tilaa tarkastuskuilu 66 791 000 (myydään erikseen)
- Sisältää virtausvahdin
- Mahdollistaa laajan seinä-wc telineen huuhtelun virtauksen säädön
- Estää ylivuodon kauluksettomissa WC:issä
- Säätö on helppo suorittaa huuhtelupainikkeen taakse jäävän akselin kautta

39 597 000 **RAPID SLX ASENNUSKEHYS, 1.13 M ASENNUSKORKEUS INTEGROIDULLA PISTOKKEELLA JA SUIHKU-WC LIITÄNNÄLLÄ**



VARAOSAT, tammikuuta 2020 – now

1: Kierrepultti (Tilausnro. 4276400M)

2: WC:n tulo- ja poistoputket (Tilausnro. 37311K00)

2.1: Altaan kiinnike (Tilausnro. 43511SH0)

2.2: liitin (Tilausnro. 37119000)

3: Tuki poistoputken mutkaan (Tilausnro. 42243000)

4: Revision shaft for small flush plates (Tilausnro. 40911000)

5: Uimuriventtiili (Tilausnro. 42583000)

5.1: Kahva (Tilausnro. 43734000)

5.1.1: Seal (Tilausnro. 4377000M)

5.2: Valve head (Tilausnro. 43536000)

5.3: Täyttöventtiili (Tilausnro. 4375800M)

5.4: Ruuvinkanta (Tilausnro. 43735000)

5.5: Venttiilin uimuri, 5 kpl (Tilausnro. 4379100M)

5.6: Set of seals (Tilausnro. 43722000)*

6: kannatin (Tilausnro. 42246000)

7: Putki (Tilausnro. 42233000)

7.1: Tiivisterengas (Tilausnro. 0319100M)

8: Dual Flush huuhteluventtiili AV1 (Tilausnro. 42320000)

8.1: Ylivirtausputken jatke (Tilausnro. 42313000)

8.2: Paineilmaletku (Tilausnro. 42319000)

8.3: Seal (Tilausnro. 42310000)

9: Huuhtelun rajoitin (Tilausnro. 42593000)

10: Rapid SL/SLX yläkiinnikepari (Tilausnro. 38558000)*

11: Xtra wall brackets, flexible placing (Tilausnro. 38733000)*

12: Meluntorjuntavarusteet (Tilausnro. 37131000)*

13: Tarvike (Tilausnro. 39607000)*

14: Jatkokappale (Tilausnro. 38629000)*

15: PP-poistoliitäntämutka DN 90 (Tilausnro. 42327000)*

16: Kavennuskappale (Tilausnro. 42242000)*

* Erikoistarvikkeet